

## ACEITE DANES

### ACABADO PARA MADERA



#### USO

El ACEITE DANÉS se utiliza también en la construcción para el tratamiento de puertas y ventanas tanto a cubierto como a la intemperie. Para acabado de tablilla o vigas de madera decorativa.

En el hogar en la restauración del color de pinturas y barnices antiguos, para impermeabilizar maceteros, y para acabado de ladrillo de barro, lajas de piedra, etc.

#### DESCRIPCIÓN

El ACEITE DANÉS es un acabado natural para madera. Deja una superficie con un aspecto de madera húmeda, bajo en brillo, y penetra en el poro de la madera adhiriéndose así profundamente.

#### APLICACIÓN

La madera debe estar seca. La superficie afinada debe de estar lijada o rústica, si se desea este efecto con un aspecto más natural. Se recomienda curar la madera previamente con el preservante XILOBOR

antes de aplicar el ACEITE DANÉS. Abra el envase y aplique con estopa, brocha, rodillo o spray. Aplique una capa y deje secar por una hora como mínimo. Luego repita el recubrimiento.

Se recomiendan dos manos.

#### TIEMPO DE SECADO

Seca al tacto en una hora

#### COMPOSICIÓN

Derivados de petróleo, resinas poliuretano modificado, solventes minerales, aceites naturales, etc.

#### PRESENTACIÓN

En envases de metálicos de: 3.8 lts y en 1 litro.

#### ALMACENAJE

Mantener los envases lejos del alcance de los niños.

Producto inflamable, mantener lejos del fuego

Mantener el envase cerrado cuando no su utilice.

#### SOLUBILIDAD Y LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

ACEITE DANÉS viene listo para usar

Los instrumentos utilizados pueden lavarse con aguarrás.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos busque ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y aporte esta etiqueta, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones tel.: 223-1028, o a Emergencias tel.: 911.

#### REGISTRO M.S

Q-12694-3-6

Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: [info@grupoxilo.com](mailto:info@grupoxilo.com)