

ALQUITRAN

PRESERVANTE PARA MADERA

USO: El Alquitrán es un preservante recomendado en el tratamiento de maderas duras, usadas en la construcción de corrales y postes de cerca. El producto viene listo para usar

APLICACIÓN

La madera debe estar limpia y libre de insectos antes del tratamiento.

Si se observa ataque de barrenillo, aplicar una atomización con Xilotox-2 antes de curar la madera.

Para maderas suaves sumergir el poste en preservante Xilocromo, 2 horas y luego aplicar ALQUITRÁN con brocha en la base del poste.

Después de usar el producto, limpiar el equipo utilizado con aguarrás.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.78 Kg.

Viscosidad: 500-1000 c.p.s.

Color: Negro.

Olor: Derivados del petróleo

PRESENTACIÓN

En envase plástico de 1, 3.8, 20 y 209 litros.

COMPOSICIÓN:

Aceite de cresota, solvente orgánicos, derivados del petróleo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de derrame se debe ventilar el lugar y recoger el producto con material absorbente.

En caso de ingestión NO provoque vómito.

Proporcionar carbón activado. Llevar al paciente al médico.

Dérmica: lavar la piel afectada y buscar ayuda médica urgente.

En caso de asfixia retirarse a un lugar fresco, brindar RCP si es necesario. En caso de contacto lavar con suficiente agua por 30 minutos.

En todos los casos busque ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y aporte esta etiqueta, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones tel.: 223-1028, o a Emergencias tel.: 911.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con la piel

Proteger los ojos

Manejar con cuidado de manera que no contamine alimentos.

REGISTRO M.S.P

DSTMT

009-PQI



Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com