

BICROMATO

PRESERVANTE PARA MADERA



USO:

El Bicromato se utiliza en la limpieza y la consevación de pisos de madera, antes de aplicar cera, o barniz en pisos nuevos. Da un bello tono al tabloncillo. Elimina insectos y malos olores.

APLICACIÓN:

Para aplicar al piso antes de encerar, limpie con palo de piso.

DATOS TÉCNICOS:

Bicromato de Potasio al 100%.
Bicromato de Sodio al 5% y agua.

PRESENTACIÓN:

1/4 Galón (950ml)

1/2 Litro (950ml)

Litro

125ml

Kilo

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión no induzca al vómito, suministre abundante agua. Si hay contacto con la piel lávese con abundante agua. En caso de contacto con los ojos lávese con agua por más de 15 minutos.

En todos los casos busque ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y aporte esta etiqueta, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones tel.: 223-1028, o a Emergencias tel.: 911.

REGISTRO M.S.

Q-09069-5-6

Q-09068-5-6

PRECAUCIONES:

Producto venenoso. Manténgase el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Use guantes de hule, protéjase los ojos y la ropa. En caso de derrames recolecte con material absorbente.

Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com