

DESATORADOR

CONSTRUCCIÓN / HOGAR



USO: El desatorador para tuberías limpia y desinfecta salidas de fregaderos, pilas, sifones, tuberías de aguas negras, servicios sanitarios.

APLICACIÓN: Vierta lentamente el contenido de este envase en cuatro partes en cada parte hale la cadena. Use un litro por cada 10 mts. De tubería.

PRECAUCIONES: Producto altamente corrosivo, use guantes de hule al manejarlo. Protéjase los ojos y la ropa. En caso de derrame neutralícelo con aserrín. Almacene en un lugar ventilado y seco. No mezclar con potaza. Este producto calienta el agua. No permita el manejo de este producto a niños o personas incompetentes. Siempre mantenga los envases bien cerrados y no los almacene por períodos largos de tiempo. No deje residuos que puedan confundirse con otros productos.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los gases producto de su acción provocan tos persistente. Si hay contacto con la piel produce ardor y enrojecimiento.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión beba agua inmediatamente.

Si hay contacto con la piel, lávese con abundante agua. En caso

de contacto con los ojos lávese con agua por más de 15 minutos.

En todos los casos busque ayuda médica. En caso de intoxicación

lleve el paciente al médico y aporte esta etiqueta, o al Centro

Nacional de Intoxicaciones, tel.: 223-1028, Bomberos 118,

Emergencias 911.

INGREDIENTES: Acido Sulfúrico concentrado, inhibidores de corrosión.

RIESGOS: En contacto con el agua produce calor que puede dañar piezas cerámicas.

Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com