

EBONOL

TINTE / ACABADO PARA MADERA

USO: Tinte para maderas de uso en la industria, talleres o el hogar, que da un bello tono caoba. Es ideal para uniformar y corregir la coloración de maderas manchadas. Da realce a muebles artesanos, puertas, ventanas, tapicheles, etc.

APLICACIÓN: Limpie o lije la superficie y aplique 2 manos de EBONOL dejando 3 horas entre aplicaciones. Para disminuir el tono, diluya el contenido con varsol hasta alcanzar el resultado deseado. Antes de aplicar EBONOL cure la madera con preservantes Xilocromo.

DATOS TÉCNICOS: Contiene resinas alquídicas e hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

PRESENTACIÓN:

1/4 Galón (950ml)

Galón

5 Galones

PRECAUCIONES: Es un líquido inflamable aléjelo de los niños.

MANIPULACIÓN: Utilice guantes para su manipulación

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede producir náuseas y mareos, por utilizar en lugares de poca ventilación.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, induzca al vómito y busque ayuda médica.

En todos los casos busque ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y aporte esta etiqueta, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones tel.: 223-1028, o a Emergencias tel.: 911.

RIESGOS: La inhalación o el contacto puede ser dañino. Es inflamable y el fuego puede producir gases tóxicos.

REGISTRO M.S.

Q-12691-3-6

*Consulte a la fábrica para versiones especiales por ejemplo para dar tono al sellador para madera.



Alto de Ochozogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com