

PASTA PREFA

CONSTRUCCIÓN / MADERAS

USO:

Pasta Prefa es una pasta elastomérica adhesiva, diseñada para rellenar fisuras o grietas pequeñas y medianas que se producen en la madera, metal, cemento, piedra y otros productos más.

Es un producto impermeable ideal para utilizarse en exteriores así como en interiores. Posee un alto grado de adherencia y excelente elasticidad una vez que ha secado.

APLICACIÓN:

Inyecte el producto en las fisuras o grietas utilizando una manga o tubo. Use una paleta para presionar el producto y continúe haciéndolo con un trapo para asegurarse de rellenar por completo el área de trabajo.

Una vez aplicada la pasta, recoja el excedente grande con una espátula y lo más fino con un trapo humedecido, para limpiar el área donde no debe de haber presencia del producto.

Si el espacio a rellenar es mayor de 5 mm, puede requerir una segunda aplicación. Importante: no permita que se moje la pasta recién puesta, antes de que seque.

SECADO:

En clima moderado, la pasta está seca al tacto 24 horas después de aplicada. El secado total tarda de 2 a 5 días, dependiendo del clima y del espesor de la capa aplicada.

PRECAUCIONES:

No contiene elementos químicos peligrosos, pero manténgalo lejos del alcance de los niños o de personas incapaces. Mantenga los envases tapados y en lugares frescos y secos.

Use guantes para impedir que la pasta haga contacto con la piel, pues la adherencia del producto es muy alta. Lave la ropa y las zonas de la piel con suficiente agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos busque ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico cuanto antes y muestre la etiqueta de este producto. En Costa Rica llame al Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel: 223 - 1028 o a emergencias Tel 911.

INGREDIENTES:

Emulsiones estireno acrílicas modificadas.



Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com