

PENTA

PRESERVANTE PARA MADERA

**USO:**

Es una preservante utilizado en el tratamiento de maderas para construcción de corrales, postes y otros; que no estén en contacto con seres humanos.

APLICACIÓN:

La madera debe de estar sin acabados y seca a menos del 30% C.H. libre de polvo, grasa u otro producto extraño a ella. Aplique 2 manos esperando entre cada una por lo menos 6 horas, o por inmersión de 2 horas; luego dejar secar para manipularla. Este producto es muy inflamable, y con desprendimiento de gases, por lo que debe de asegurarse que no haya ninguna fuente de ignición cercana y que el lugar esté ventilado.

DATOS TÉCNICOS:

Fenoles, creosot, derivados bencénicos, hidrocarburos y solventes orgánicos.

PRECAUCIONES:

No usar en maderas que tengan contacto con personas. El uso de PENTA puede causar cáncer congénito. Use guantes y máscara. Para el tratamiento de maderas residenciales use XILOCROMO o XILOBOR. Almacene en recipientes cerrados. En caso de derrames recoja con aserrín, barro o material orgánico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si se utiliza en lugares poco ventilados puede producir nauseas, mareos, sueño.

PRIMEROS AUXILIOS:

Provoque al vómito con jarabe de ipecacuana 15cc para menores y 30cc para adultos.

En adsorción dérmica quitar la ropa infectada, lavar con jabón suave y agua. En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua por 15 minutos.

En todos los casos busque ayuda médica. En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y aporte esta etiqueta, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones tel.: 223-1028, o a Emergencias tel.: 911.

PRESENTACIÓN:

Litro
3.8 Litros (Galón)
18 Litros (5 Galones)
210 Litros (55 Galones)

RIESGOS: Inflamable**REGISTRO M.S.**

Q-13448-3-6

Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com