

## PLASTERBOND

CONSTRUCCIÓN / ADHESIVO PARA CONCRETO



### USO

Plasterbond es un aditivo para concreto. Adhesivo útil para unir repellos y concreto fresco a paredes de concreto, ladrillo o madera existentes.

Uso interior y exterior.

### VENTAJAS

Líquido viscoso, soluble en agua, con color azul para facilidad de inspección de la superficie tratada con Plasterbond Xilo.

A pedido especial se puede preparar sin color u otro color que el cliente desee.

Deja una superficie de alta adhesión entre el repello nuevo y el concreto o block. Al usar Plasterbond Xilo se evita picar la superficie, mojar con lechada de cemento y garantiza la adherencia a la base sea vieja o fresca.

Se aplica a la madera preservada en vacío-presión, para proveer adherencia a columnas de madera embutidas en concreto.

### APLICACIÓN

Afloje el concreto suelto con una piqueta. Limpie bien la superficie a tratar. Pinte la superficie con Plasterbond usando una brocha o espátula. Deje secar como mínimo 3 horas antes de aplicar el repello

### PRESENTACIÓN

Envases plásticos de 0.95 lts., 3.8 lts. y 20 lts.

### DILUCIÓN

Diluya 1 lt. de Plasterbond con 1 lt. de agua.

En superficies muy viejas o secas, aplíquelo sin diluir.

### COMPOSICIÓN

Mezcla a base de Homopolímero de pva.

Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: [info@grupoxilo.com](mailto:info@grupoxilo.com)