

REMOVEDOR AUTOMOTRIZ

USO:

Es útil en remodelaciones, talleres y la construcción. Sirve para despegar pintura automotriz, lacas de todo tipo, pinturas de aceite y barniz.

APLICACIÓN:

Limpe el área a despintar, raje la superficie. Aplique con brocha una capa gruesa de removedor. Espere 10 minutos, remueva la pintura con una espátula.

PRECAUCIONES:

Protéjase las manos con guantes de hule. Abra el envase lejos de su cara. Contenido bajo presión. Mantenga el envase bien cerrado, lejos de fuentes de calor. Debe ser utilizado únicamente por personas responsables, en lugares ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión No provoque vómito, en caso de contacto con los ojos o la piel lave con agua abundante. Retírese a un ambiente ventilado y

busque ayuda médica.

PRESENTACIÓN:

125ml
250ml
500ml
950ml
Galón

COMPOSICIÓN:

Metilcelulosa, diclorometano, metano, tolueno y tensoactivos.

RIESGOS:

La inhalación o el contacto con la piel, puede resultar dañinos.

REGISTRO M.S.

Q-13910-9



Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com