

XILOBOND CONSTRUCCIÓN

USO: La mezcla para pegar cerámica, formulada científicamente, le dará una mejor respuesta al momento de pegar cerámica. Esta formulación le brinda una mayor adherencia en la pega de cerámica, azulejo, mosaico, losetas de arcilla, revestimientos de concreto, y mármol. Se recomienda tanto para exteriores, como para áreas bajo techo.

PREPARACION: Agregue 5 litros de agua al contenido de un saco de 20 kg. de XILOBOND. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.

Deje reposar la mezcla por unos 15 minutos.

Si la mezcla se endurece, no añada más agua, solamente vuelva a batir la mezcla y continúe trabajando.

PREPARE LA SUPERFICIE: Asegúrese que la zona donde se va a utilizar el XILOBOND esté limpia y sin ningún tipo de piedrillas. Es necesario, humedecer tanto la superficie que se va a cubrir como las piezas que va a pegar, antes de iniciar el trabajo.

PEGA DEL MATERIAL: Para empezar la labor, cubra una parte de la superficie a trabajar con una capa de XILOBOND, de aproximadamente, 6 mm de espesor. No olvide pasar sobre la mezcla la llaneta dentada, para

producir surcos estables en la mezcla. Coloque las piezas de cerámica haciendo una presión adecuada, antes de que la mezcla empiece a secarse en la superficie. Esto podría presentarse a los quince y veinte minutos.

Retire el exceso de mezcla con una esponja húmeda, y espere unos dos días para poner la fragua de piso.

NORMAS DE CALIDAD: XILOBOND, es fabricado cumpliendo con la norma: ANSI A-118.4

RECOMENDACIONES: Para un mejor resultado de la pega, se recomienda el uso normal del piso hasta tres días después de instalado.

PRECAUCIONES: Este producto puede producir quemaduras o irritación, al estar en contacto con los ojos, la piel o ingresar por la vía respiratoria. Utilice la protección más adecuada.

Si el producto llega a estar en contacto con los ojos, se ingiere o genera irritación en la piel o alteraciones respiratorias, consulte a su médico de inmediato.



Alto de Ochozogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com