

XILOBOR

CONSTRUCCIÓN / PRESERVANTE PARA MADERA



USO: El XILOBOR es un preservante incoloro para maderas decorativas de uso interior. Sirve para proteger maderas, bambú y fibras vegetales usadas bajo techo. Tiene un efecto protector contra las termitas.

CAMPO DE APLICACIÓN:

INDUSTRIAL: para la protección de madera aserrada.

CONSTRUCCIÓN: para la protección de madera de forro interior, artesanado, cerchas, emplantillado y pisos.

APLICACIÓN: Impregnación en autoclave, difusión, baño caliente-frío, tina de inmersión 5 a 15 minutos, aspersión 2 aplicaciones, brocha 3 aplicaciones.

Por inmersión depende del tamaño de la pieza. Promedio 4 lts/100 pm.
Aplicaciones por brocha o aspersor.
Usar 3.8 lts. en 40 m².

PARA MADERAS INFECTADAS: Remueva cualquier recubrimiento de pintura barniz, laca, etc., que impida el contacto directo entre el preservante y la madera. Aplique removedor de pintura para quitar de la superficie de madera cualquier

acabado que tenga.

Después aplique XILOBOR con insecticida por todas las caras de la madera.

Use un insecticida como el Xilotox Dos, o cualquier otro tipo piretroide.

DATOS TÉCNICOS: XILOBOR es un complejo de óxidos metálicos: Cromo 2,2%, Fluor 2,4%, Boro 49%. e inertes Gravedad Especifica 1.09

PRESENTACIÓN: XILOBOR ESTÁNDAR: Listo para usar envases de 1, 3.8, 19, 208 litros. XILOBOR CONCENTRADO 1X4: Líquido concentrado diluible en agua para uso en industria y construcción, disponible en 3.8 19 y 208 litros.

ALMACENAJE

No es inflamable. Guardar lejos de alimentos y fuentes de agua.

Limpiar derrame con cal, aserrín de madera.

REGISTRO M.S.

Q-12647-6

Alto de Ochoмого - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com